

ARROW HOSE

สายลมยืดหยุ่นยอดเยี่ยม

A Types



-5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สวมใส่ข้อต่อได้ง่าย เนื่องจากมีความอ่อนนุ่มจึงทำให้การสอดเข้าในเครื่องมือโลหะ อาทิ รางปลาไหลของท่ออ่อนง่ายขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
- ระบบท่อที่อ่อนนุ่มและมีการดัดงอตลอด จะเกิดการหักตัวของท่อได้ยาก จึงสามารถแก้ปัญหาความกังวลเรื่องลมหยุดได้
- มีการยึดเคลมปิดท่อที่มีการปิดแน่นสูงจึงทำให้แก้ปัญหาความกังวลใจเรื่องลมรั่วได้

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| ได้มาตรฐาน RoHS2 | • | |
| ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท | • | |
| ทนน้ำมัน | | • |
| ความยืดหยุ่น | | • |
| จ่ายแรงดัน | • | |

ข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | I.D. x O.D. (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งาน (Bar) | น้ำหนัก/ม้วน (Kg) | ความยาว (เมตร) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | บรรจุภัณฑ์ | สี |
|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| A-6 | 6.5×13 | 0 ~ 10 | 12 | 100 | 30 | แบบพันรอบ | เหลือง |
| A-8 | 8×15 | 0 ~ 10 | 16 | 100 | 35 | แกนกระดาษ | |
| A-9 | 9.5×16.5 | 0 ~ 10 | 19 | 100 | 45 | การห่อฟิล์ม | |
| A-13 | 13×21.5 | 0 ~ 10 | 29 | 100 | 65 | | |