

HYPER TOYORON

สายยางอเนกประสงค์ ทนน้ำมันพิเศษ

HPT Types



 -5°C ពីរ 70°C



วัสดุหลัก :

PVC ခွဲပုံ

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ເລັ່ນໃບຟຣີເອສເຕີ

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

HYPER TOYORON Hose เป็นสายยางอ่อนทนแรงดัน สำหรับการทนต่อแรงดันน้ำมัน
ผลิตจาก PVC อ่อน เหมาะสำหรับระบบสายยางอ่อนในโรงงาน และอุปกรณ์ที่ต้องการ
คุณสมบัติทนน้ำมันและ ละอองน้ำมัน

HYPER TOYORON Hose ได้รับการผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสายยางอ่อน อุตสาหกรรมที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทั้งยังมีประสิทธิภาพการทนน้ำมันดีกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ปกติ มีประสิทธิภาพทนน้ำมันสูง และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า สายยางอ่อน SUPER TOYORON

นอกจากสายยางอ่อนแล้ว ยังมีข้อต่อเฉพาะต่างๆ สำหรับเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานอีกเช่นกัน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส	•	•
ความยืดหยุ่น	•	
จ่ายแรงดัน	•	

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]

HYPER TOYORON

สายยางอเนกประสงค์ ทนน้ำมันพิเศษ

HPT Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลปปิดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)											
			Brass	Brass	SUS	SUS	SUS	Brass Resins	PPSU	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
														
			TC3-B	TC6-B	TCSB	TC3-S	TC6-S	TC3-PB	TC3-PC	TC3-F	TC3-FG	TC6-F	TC3-CS	TC6-CS
HPT-9	9	15	●		●	●		●	●					
HPT-12	12	18	●		●	●		●	●					
HPT-15	15	22	●		●	●		●	●	●	●			
HPT-19	19	26	●		●	●		●	●	●	●		●	
HPT-25	25	33	●		●	●		●	●	●	●		●	
HPT-32	32	41		●			●					●		
HPT-38	38	48		●			●					●		●
HPT-50	50	62		●			●					●		●

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
HPT-9	9	15									
HPT-12	12	18									
HPT-15	15	22									
HPT-19	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●
HPT-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HPT-32	32	41	●	●		●	●		●	●	
HPT-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HPT-50	50	62	●	●	●	●	●	●	●	●	●