

# TOYOSPRAY

สายลมแรงดันสูง

SP Types



0°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

**PVC**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**ด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก**

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานสามารถใช้แขนและข้อมือควบคุมได้อย่างง่ายดาย
- ต้านทานแรงดันสูง ท่ออ่อนที่ได้รับการปรับปรุงและเสริมแรงนี้ สามารถทนต่อแรงดันได้สูงถึง 4MPa (SP-8)

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	•	
ฉนวนความร้อน		•
ต้านทานแรงดันสูง		•
ไม่ปนเปื้อน		•
ทนน้ำมัน		•
ความยืดหยุ่น		•
จ่ายแรงดัน	•	

## ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด 23°C (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
SP-8	8.5x14.0	0 ~ 40	150	15	100	ประมาณ	แบบพับม้วนกระดาษ	เหลือง
SP-10	10.0x16.0	0 ~ 25	180	18	100	5 เท่า	การห่อฟิล์ม	