

ข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ปลอดภัย

ข้อควรระวังที่แสดงด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง โปรดทราบว่า การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อจำกัดบางประการ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

⚠ คำเตือน	กรณีที่เป็นอันตรายและทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร้ายแรง
⚠ ข้อควรระวัง	กรณีที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น

หมายเหตุ: ดูคำศัพท์เฉพาะทางได้จากเว็บไซต์ของเรา สำหรับคำที่มีสัญลักษณ์ ※ กำกับ

ข้อต่อหางปลาไหลสแตนเลสสำหรับท่ออ่อนรุ่น TOYOFUSSO (ข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX)

① หมายเหตุสำหรับการติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แคลมป์รัดท่ออ่อนของ TOYOX "SAFETY CLAMPS" (ประเภท SB) สองชุด
- ห้ามให้แคลมป์รัดท่ออ่อนสัมผัสกับของไหลประเภทอาหาร
- ระวังอย่าให้พื้นผิวของข้อต่อหางปลาไหลเกิดความเสียหายหรือปล่อยให้เกิดสนิม เนื่องจากอาจทำให้ผิวท่ออ่อนด้านในชำรุดและของไหลรั่วซึมได้
- เมื่อขันแน่นแคลมป์รัดท่ออ่อน ให้ยึดกับส่วนอื่นนอกจากรอยหยักของข้อต่อหางปลาไหล (โปรดดูรูปทางด้านล่าง)
- เมื่อสวมท่ออ่อนเข้ากับส่วนรอยหยักของข้อต่อหางปลาไหล ห้ามทาจาระบีหรือให้ความร้อนด้วยไฟที่ท่ออ่อนหรือชิ้นส่วนข้อต่อหางปลาไหล หรือทุบท่ออ่อน
- ห้ามให้ส่วนอื่นนอกเหนือจากผิวด้านในของข้อต่อหรือท่ออ่อนสัมผัสกับของไหล เนื่องจากของไหลอาจซึมเข้าสู่ชั้นเสริมแรงของท่ออ่อน หรือตกค้างภายในข้อต่อและทำให้แบคทีเรียแพร่กระจาย (ฝังตัวที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ) หรืออาจทำให้ท่ออ่อนเสื่อมสภาพได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลท่ออ่อน (วัสดุเสริมแรง) และหมึกที่ติดอยู่กับผิวด้านนอกอาจผสมเข้าภายในได้
- "ข้อต่อหางปลาไหลสำหรับท่ออ่อนรุ่น TOYOFUSSO" ใช้วัสดุ SUS 316L แต่อาจเกิดการกัดกร่อนได้ในกรณีที่มีการใช้งานกับสารเคมีเหลวบางชนิด เช่น กรดไฮโดรคลอริก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวหรือติดต่อ Toyox ก่อนการใช้งาน

