

# ข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ปลอดภัย

ข้อควรระวังที่แสดงด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง โปรดทราบว่า การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อจำกัดบางประการ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 คำเตือน	กรณีนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร้ายแรง
 ข้อควรระวัง	กรณีนี้อาจเป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น

**คำเตือน** ผลิตภัณฑ์ TOYOX ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใส่ใจในความปลอดภัย ให้ตรวจยืนยันล่วงหน้า ห้ามใช้ในการปลูกถ่าย ฉีดเข้าสู่ร่างกาย หรือการใช้งานอื่นๆ ที่อาจมีบางส่วนของผลิตภัณฑ์หลงเหลืออยู่ในร่างกายโดยเด็ดขาด Toyox ไม่รับประกันความสามารถในการตัดแปลง หรือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเหล่านี้ โปรดอ่านข้อควรระวังในการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

หมายเหตุ: ดูคำศัพท์เฉพาะทางได้จากเว็บไซต์ของเรา สำหรับคำที่มีสัญลักษณ์ ※ กำกับ

## RAKURAKU JOINT

- ใช้งานเฉพาะสำหรับลม (นิวเมติก) เท่านั้น หลีกเลี่ยงการใช้กับของไหลชนิดอื่น  
※ ห้ามใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันชนิดหนัก น้ำมันก๊าด (น้ำมันชนิดเบา) น้ำมันก๊าด (น้ำมันตะเกียง) น้ำมันเบนซิน) หรือสารละลาย
- ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบว่าบริเวณข้อต่อแต่ละจุดได้รับการเชื่อมต่ออย่างมั่นคง รวมถึงเมื่อเชื่อมต่อหรือปลดข้อต่อและเครื่องมือนิวเมติก กรุณาจับให้แน่นในระหว่างการปฏิบัติงานจนกระทั่งข้อต่อถูกเชื่อมต่อหรือถูกถอดออกอย่างสมบูรณ์แล้ว
- โปรดอย่าโยนหรือทำให้อ่อนหรือข้อต่อตก
- คำเตือน** แรงดันไฟฟ้าจะตกค้างอยู่หลังจากถอดปลั๊กออกหลายวินาที ห้ามสัมผัสสวิตช์ของเครื่องมือในช่วงเวลานี้ (ปลั๊กโลลัม)
- เมื่อเปลี่ยนท่ออ่อนหรือข้อต่อ กรุณาใช้ข้อต่อเฉพาะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ข้อต่อชนิดอื่นนอกจากข้อต่อเฉพาะหรือใช้ลวดในการเชื่อมต่อ